

BAG-MacBen BV  
Oostjachtpark 12,  
B-9100 Sint-Niklaas  
T: +32 3 771 48 04 info@macben.eu  
www.macben.eu

BAG-MacBen  
Smederijstraat 2,  
NL-4814 DB Breda  
T: +31 765 30 23 73 sales@macben.eu  
www.macben.eu



## **C307-C308: Stoombaden**

### **C307**

STANDARDS: ASTM C684 – BS 1881

Dit bad werd ontwikkeld voor de versnelde uitharding van beton. Het omvat een volledig geïsoleerde dubbele wand met binnenbekleding volledig uit inox, de buitenkant uit geschilderd staal en de tussenlaag uit steenwol.

De tank kan tot 16 kubussen met een zijde van 150mm bewaren, of 16 cilinders Ø 150mm of 8 kubussen met een zijde van 200mm. De tank is ook geschikt voor het bewaren en beproeven van mortelprisma's.

De test bestaat erin het beton of mortel uit te harden met opgewarmd water, aan de hand van 3 verwarmingselementen van 1500W.

Temperatuurbereik: van kamertemperatuur tot 100°C.

Het afzonderlijke controlepaneel is voorzien van een temperatuurregelaar, timer, waarschuwingslichtjes en een hoofdschakelaar.

Optioneel kan een logger worden voorzien.

Binnenafmetingen: 910x660x680mm

Afmetingen: 970x720x900mm

Stroomtoevoer: 220-240V 1ph 50/60Hz 4500W



Gewicht: 130kg

