

A061N : Tamiseuse

NORMES : EN 933-2 / BS 410 / DIN 4187-1

Conçu pour le tamisage de grandes quantités de n'importe quel matériau. Le tamiseur admet jusqu'à 30 litres (60 ÷ 70 Kg) d'échantillon. Robuste, la machine peut contenir six plateaux de tamisage et un bac à poussière.

Elle est livrée avec un bac à poussière, mais les plateaux de tamisage " non inclus " peuvent être commandés séparément. Elle ne peut être vendue sur les marchés CE sans protection (voir accessoires).

Plateaux de tamisage pour tamiseuse A061N, dimensions 457x660x75 mm, avec "trous carrés".

Alimentation : 230 V 50 Hz 1ph 750 W

Dimensions: 585x790x850 mm

Poids : environ 180 kg



A061N



A061N + A061-97



ACCESSOIRES :

A061-03 : Plateau uniquement pour les ouvertures de maille de 125 à 6.3mm

A061-05 : Plateau seul, sans maille, dimensions 457x660x75 mm, utilisable pour des ouvertures de maille de 5,6 à 1 mm.

A061-06 : Plateau seul, sans maille, dimensions 457x660x75 mm, convient pour des ouvertures de maille de 0,850 à 0,063 mm.

A061-07 - A061-81 : Plateau de criblage, maille fine, renforcé. Taille 457x660x75 mm. Ouverture de 0,038 à 125 mm. Lors de la commande, veuillez préciser la taille du tamis.

A061-96 : Plateau à poussière, pièce de rechange.

A061-97 : Portes de sécurité pour tamiseuse de grande capacité. Portes de sécurité, supérieure et frontale, complètes de micro-interrupteur, conformes à la directive CE sur la sécurité. Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement de la tamiseuse, celle-ci s'arrête automatiquement. Les portes protègent également de la poussière.

A061-98 : Armoire de sécurité, en acier, avec micro-interrupteur, conforme à la directive de sécurité CE, revêtue d'un matériau insonorisant pour réduire le bruit. Si la porte est ouverte pendant le fonctionnement du secoueur, celui-ci s'arrête automatiquement. L'armoire protège également de la poussière.



A061N + A061-98