

Produits V165 à V172

V170 Chronomètre, numérique, non magnétique, ayant aussi des fonctions de montre. Précision 0,1 seconde.

V170-01 Chronomètre, de type cadran mécanique, non magnétique. Précision 0.1 seconde.

V171 Minuteur De 0 à 60 minutes, avec alarme.



Hydromètres pour sols

V172 Plage 0,995 - 1,038 g/ml, div. 0.001 - 151 H

V172-02 Plage -5 + 60 g/litre - 152 H

V172-03N Plage 0,995 - 1,030 g/ml - BS 1377 - tige longue

V172-04 Plage de 1.000 à 1.200 g/ml pour les additifs

V172-05 Plage de 1200 à 1300 g/ml pour les agrégats. EN 1367-2



V166-01 Conductimètre-thermomètre

Numérique et transportable. Utilisé pour les mesures sur site et en laboratoire de la conductivité des sols.

Échelle de mesure : 0 - 3999 uS/cm - résolution 1 uS/cm - précision 1%

Température en °C et °F., gamme 0 - 60 °C résolution 0.1 °C

Étalonnage et compensation de la température : automatique.

Conditions d'utilisation : 0 à 50 °C, H.R. 100%

Alimentation : batterie.

Poids : 100 g



V166-01

V165 Thermo-Hydromètre

Numérique et transportable, avec sonde détachable, ce dispositif mesure et affiche en peu de temps l'humidité relative et la température.

Plage de mesure : H.R. 20,0 à 95,0% - résolution 0,1% - précision $\pm 4\%$ °C 0,0 à 60,0 - résolution 0,1 °C - précision $\pm 0,5\%$.

Pile : 1x9 V

Dimensions: 185x82x45 mm

Poids : 400 g



V165