

A059: Tamiseuses électromagnétiques

Ces machines sont activées par des impulsions électromagnétiques. Elles sont recommandées pour réaliser des tests de tamis lorsqu'une grande précision est requise notamment grâce à la triple action vibrante (verticale, latérale et rotative). Ces dernières sont conçues pour une utilisation intensive et continue. Elles sont donc suggérées pour des essais de tamisage précis, même sur des matériaux fins.

Ces tamiseurs électromagnétiques, de construction simple et robuste, peuvent contenir jusqu'à 10 tamis et sont également adaptés aux tests de tamisage humide (accessoire mod. A046. A047).

Le panneau de contrôle numérique séparé permet de régler :

- Le temps de tamisage de 1 à 999 minutes
- L'intensité de la vibration
- Les pauses entre chaque vibration (ce qui est particulièrement indiqué pour le tamisage de matériaux fins).

Alimentation : 230V 50 Hz 1ph 450/750W



Modèles :

A059-01:

Dimensions des tamis dia.: 200 mm - 8"

Dimensions mm: 320x380x850 mm

Poids : 40 kg

A059-02:

Dimensions des tamis dia.: 200-250-300-315 mm - 8"-12"

Dimensions mm: 380x440x1080 mm

Poids : 65 kg

A059-03:

Dimensions des tamis dia.: 200-250-300-315-350-400 mm - 8"-12"

Dimensions mm: 430x460x1150 mm

Poids : 80 kg

A059-04:

Dimensions des tamis dia.: 200-250-300-315-400-450 mm - 8"- 12"-18"

Dimensions mm: 480x500x1150 mm

Poids : 85 kg

Composants :

A058: coffret de réduction du bruit

A059-21: Molettes pour le serrage/desserrage rapide de la poutre supérieure. Utile pour un déplacement vertical rapide de la poutre. (Non utilisable avec le modèle A059-01 KIT).

Pack de 2 molettes avec tiges.

