

A602 à A067 : Séparateur d'échantillon

NORMES : EN 933-3 | ASTM C136, 702 | NF P18-553 | UNI 8520 | AASHTO T27, T87 | BS 812:1, 1377:2, 1924:1 | UNE 83120

Ces appareils sont utilisés pour diviser en deux parties les matériaux tels que les agrégats, le sable, le gravier et autres matériaux similaires. Peints ou en acier inoxydable, ils sont fournis avec deux bacs de récupération.

Modèle	Matériau en acier	Largeur des fentes	Taille maximale de l'échantillon (mm)	Nombre de fentes	Poids (kg)	Spare collecting pan
A062	Inoxydable	1-4" - 6.3 mm	5	12	0.8	A062-02
A063	Inoxydable	1-2" - 12.7 mm	10	12	1.2	A063-02
A064	Peint	3-4" - 19 mm	13	12	11	A064-02
A065	Peint	1" - 25.4 mm	20	12	11	A065-02
A065-01	Peint	1 1-2" - 38 mm	25	8	11	A065-02
A065-03	Peint	= - 45 mm	35	8	12	A065-04
A066	Peint	2" - 50.8 mm	40	8	13	A066-02
A067	Peint	2 1-2" - 63.5 mm	50	8	18	A067-02



A063 & A062



A064...A067

BAG-MacBen BV
Oostjachtpark 12,
B-9100 Sint-Niklaas

T: +32 3 771 48 04 info@macben.eu
www.macben.eu

BAG-MacBen
Smederijstraat 2,
NL-4814 DB Breda

T: +31 765 30 23 73 sales@macben.eu
www.macben.eu