

S160N : Agitateur équivalent de sable motorisé

NORMES : EN 933-8, ASTM D2419, AASHTO T176, NF XP18-598, UNE 83131, UNI 8520-15, CNR N. 27

Ce dispositif assure une agitation constante et uniforme avec un test de cycle automatique. Le mouvement d'oscillation est de 203 mm à une vitesse de 175...180 coups/min ajustable.

Il est équipé d'une minuterie numérique qui arrête automatiquement l'agitateur à la fin du test. Il ne peut être vendu sur les marchés de la CE sans caisson de sécurité (voir le modèle S160-01N.)

Alimentation : 230V 1ph 50 Hz 250 W

Dimensions : 700x360x350 mm.

Poids : environ 30 Kg



S160N



S160-01N : Agitateur avec caisson de sécurité

NORMES : EN 933-8, ASTM D2419, AASHTO T176, NF XP18-598, UNE 83131, CNR N. 27, UNI 8520-15

L'agitateur motorisé équivalent sable est équipé d'un caisson de sécurité en acier, conforme à la directive de sécurité CE. En cas d'ouverture de la porte du caisson pendant le fonctionnement de l'appareil, un micro-interrupteur arrête automatiquement la machine.



S160-01N + S158-03N + 158-02



S161 : Agitateur équivalent de sable manuel

NORMES : EN 933-8, ASTM D2419, NF XP18-598, AASHTO T176, UNI 8520-15, UNE 83131

Agitateur équivalent de sable à commande manuelle par manivelle.

Equipé d'un compteur de courses mécanique.

Dimensions : 700x350x420 mm approx.

Poids : environ 20 Kg



S161