Etuves à ventilation forcée

Spécialement conçu pour le séchage, la cuisson, le conditionnement et la mesure de l'humidité. De fabrication robuste, à double paroi avec de la fibre de verre de 60 mm d'épaisseur pour l'isolation thermique.

La partie extérieure est en acier inoxydable, tandis que la chambre intérieure, les grilles et les parois extérieures sont en acier zingué.

La température, de l'ambiante à 200 °C, est contrôlée par un thermorégulateur-indicateur numérique. Les fours sont équipés d'un double thermostat de sécurité avec un seuil thermique plus élevé pour éviter les surchauffes accidentelles et pour garantir des conditions de travail sûres.

Le four est fourni de deux grilles facilement amovibles, qui peuvent être positionnées à différentes hauteurs, avec une lampe témoin et des trous d'évacuation pour un refroidissement rapide.

Alimentation : 230V 50-60Hz 1ph

Modèle	Capacité (L)	Dimensions internes (L/D/H)	Dimensions externes (L/D/H)	Portes (n°)	Puis-sance (W)	Poids (kg)	Grille de rechange
A007 *	50	350x360x390	590x460x620	1	750	34	**A006-01**
A005-01-KIT	100	400x420x600	680x685x790	1	1200	40	**A007-51**
A005-04-KIT	220	600x620x600	880x885x790	1	2000	60	**A007-52**
A005-08-KIT	440	900x690x820	1180x925x940	2	3600	85	**A007-53**
Note : *Le four A007, d'une capacité de 50 litres, est à ventilation naturelle.							



A007

A005-01-KIT

A005-04-KIT

A005-08-KIT